

UNIWERSALNE

Querstromzerspanery



Specyfikacja

Oferujemy pełną gamę maszyn - od 1250 mm średnicy do 2500 mm średnicy

Opis maszyny:

Obudowa maszyny grubościenna, wewnętrzna komora rozdrabniania wzmocniona wymiennymi płytami o podwyższonej odporności na ścieranie wyposażona w kosz zasypowy dostosowany do rozdrabnianego materiału i systemu podającego, oraz otwór wysypowy.

Instalacja centralnego smarowania.

Konstrukcja wsporcza maszyny wykonana z masywnej stali konstrukcyjnej w formie dwuteowników, z amortyzacją drgań.

Specjalistyczny „elastyczny” system uderowy

Napęd elektryczny, przenoszony przez pasy klinowe.

Dane techniczne:

Napęd: od 90 kW do 315,00 kW

Przyłącze: 400 V, 50 Hz

Stopień ochrony: IP 54

Agregat hydrauliczny: 4,0 kW

Kolor: standardowo zielony - lub wg życzenia klienta

Szafa sterownicza z włącznikiem głównym START/STOP, wyłącznikiem bezpieczeństwa, oraz wszelkimi innymi niezbędnymi włącznikami i elementami sterującymi - obok maszyny.

Cena

€ na zapytanie

Opcjonalne wyposażenie dodatkowe:

- Podajnik podający materiał do rozdrabniania
- Wibracyjna odbierająca urobek
- Podajniki
- Separatory

Zdjęcia





