

# ANDRITZ MeWa UC 150 - po remoncie



## Specyfikacja

Rozdrabniarka 2 wałowa - shredder MeWa UC 150

Przeznaczona do rozdrabniania takich odpadów jak: Folie, tekstylia, papier, guma, opony samochodów osobowych, ciężarowych, rolnicze, oraz opony maszyn budowlanych i inne odpady kwalifikowane po odpowiednim rozdrobnieniu jako paliwa alternatywne.

Urządzenia są w stanie rozdrobnić pojedyncze, nie hartowane elementy metalowe o wymiarach przekroju do max. 20 mm oraz wstępnie rozdrobnione kawałki blachy o grubości do max. 3 mm.

Rozdrabnianie materiału zawierającego masywniejsze elementy metalowe jest niezgodne z przeznaczeniem urządzeń i może doprowadzić do uszkodzenia mechanizmu tnącego.

Wydajność: Ok. 6,0 - 14,0 t/h zależnie od rodzaju odpadu (wartość orientacyjna)  
Są to orientacyjne wartości dla instalacji o doborze funkcjonującym podawaniu materiału, w której urządzenia, a w szczególności noże tnące, dzięki regularnej konserwacji znajdują się w dobrym stanie. Powyższe wartości zależą również w dużym stopniu od rodzaju i jakości materiału wsadowego, w szczególności od zawartości frakcji mineralnej i metalowej, oraz od ciężaru nasypowego.

Uniwersalna rozdrabniarka UNI- CUT MeWa UC 150

Maszyna używana, po remoncie - nowe noże

## Opis:

Dwuwałowa, wolnoobrotowa cichobieźna rozdrabniarka z napędem bezpośrednim na każdy wał przez elektryczne silniki przekładniowe. Mechanizm tnący zamontowany na konstrukcji (podstawie) nośnej. Lej zasypowy dostosowany do podawania materiału ładowarką. Sterowanie maszyną z szafy sterowniczej z pulpitem obsługi. Docisk hydrauliczny.

## Dane techniczne:

Napęd 110 kW (2 x 55 kW)

Zasilanie 400 V, 50 Hz

Stopień ochrony IP 54

Wielkość komory mechanizmu tnącego ~ 1 510 x 1 100 mm

Wielkość otworu leja zasypowego ~ 1 510 x 1 500 mm

Wymiary maszyny ~ 4 500 x ~ 4 278 x ~ 5 208 mm

Masa ~ 20 000 kg

Kolor: ZIELONY

## Sterowanie

Kompletna szafa sterownicza oparta na sterowniku SIEMENS, odpowiadająca za automatyczną pracę maszyny. Panel obsługowy wraz z włącznikiem głównym, włącznikami i wskaźnikami, oraz z wyłącznikiem awaryjnym

## Cena

€ na zapytanie

## Wyposażenie dodatkowe:

Docisk hydrauliczny

System centralnego smarowania

## Pliki

# Zdjęcia



**E**<sub>T</sub>